

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
輸送費	式	360,000	明細表 第2号 見積
エンジンウェルダ 溶接電流 270～280A	日	2,200	単価表 第5号 建設物価
人孔鉄蓋 T-25、受枠共、FC～FCD、長嶋鋳物製同等品	式	135,000	単価表 第5号 見積
人孔鉄蓋(設置手間) 100～170kg/枚	枚	1,000	単価表 第5号 見積
塗料 ハイリット [®] 変成エポキシ系、グレー、中塗り+上塗り	kg	2,800	単価表 第6号 見積
側版 4分割上部セグメント	基	414,900	明細表 第1号 見積
側版 4分割下部セグメント	基	359,900	明細表 第1号 見積
頂版 吸管投入孔付き	基	391,900	明細表 第1号 見積
頂版	基	391,900	明細表 第1号 見積
底版 集水ピット付き	基	367,900	明細表 第1号 見積

公 表 単 価 一 覧 表

名称・規格1・規格2	単 位	単 価	摘 要
底版	基	367,900	明細表 第1号 見積
栗石止め	ヶ所	16,500	明細表 第1号 見積
ピット用塞ぎ板 上蓋、下蓋	枚	15,000	明細表 第1号 見積
ピット用バッキン・組立用ボルト・ナット 生コム、570φ × t5、亜鉛メッキ、M20×45、M20 ×40	枚	6,500	明細表 第1号 見積
電気防蝕用陽極棒 マグネシウム、MAGNAP M-56R200	本	29,000	明細表 第1号 見積
SUS梯子	本	85,000	明細表 第1号 見積
標識 標識・支柱、60.5×2.8×4000	式	42,000	明細表 第1号 見積
溶接工	m3	1,800	単価表 第1号 ほか 見積
コーキング工	m	1,280	単価表 第2号 ほか 見積
HI-VP 50	m	1,835	明細表 第7号 見積

公表単価一覧表

名称・規格1・規格2	単位	単価	摘要
VLP-VB 50A×4.0	本	40,190	明細表 第7号 見積
スッポンソフト(開時計付) 50	基	118,890	明細表 第7号 見積
スッポンMP-T-V 50×50	個	37,630	明細表 第7号 見積
スッポンMP-P 50	個	22,290	明細表 第7号 見積
スッポンMPB 50×90°	個	23,150	明細表 第7号 見積
仕切弁室 CVOS-21G-15LA	個	28,300	明細表 第7号 見積
仕切弁室 NHVO-25-150A	個	10,100	明細表 第7号 見積
仕切弁室 NHVO-25-100B	個	5,700	明細表 第7号 見積
仕切弁室 25-60SS	個	3,600	明細表 第7号 見積
口径・方向表示	組	370	明細表 第7号 見積

側版工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ラフテレーンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジブ型 10t吊 オペレータ付き	日	1			
とび工	人	4			
普通作業員	人	2			
溶接工	m3	142			
発動発電機(市場価格) ディーゼルエンジン駆動 100kVA	日	3			
諸雑費	式	1			
	(1	式 当り)

頂版工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場 内小運搬無し，しないく標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	4			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮シブ型 10t吊 ホベレタ付き	日	1			
とび工	人	2			
普通作業員	人	1			
溶接工	m3	23			
発動発電機(市場価格) ディーゼルエンジン駆動 100kVA	日	1			
コーキング工	m	16			
コーキング工	m	2			
諸雑費	式	1			
	(1	式 当り)

底版工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎栗石工 敷並べ，敷均し及び敷並べ厚0.20 m, 間隙充填材;有，購入	m ²	2			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，コンクリートポンプ車打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，10m3/日以上100m3/日未満，一般養生，圧送管延長無し，しない<標準>(全ての費用)	m3	6			
ラフテレンクレーン(市場価格) 油圧伸縮ジャブ型 10t吊 オペレータ付き	日	0.5			
とび工	人	2			
普通作業員	人	2			
溶接工	m3	16			
発動発電機(市場価格) ディーゼルエンジン駆動 100kVA	日	1			
諸雑費	式	1			
	(1	式 当り)

人孔工及びピット工

公表歩掛

(1)

金額：

内容：

1 式 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート 無筋・鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場 内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	0.2			
人孔鉄蓋 T-25、受枠共、FC～FCD、長嶋鋳物製同等品	式	1			
人孔鉄蓋(設置手間) 100～170kg/枚	枚	1			
コーキング工	m	2			
普通作業員	人	1			
溶接工	m3	2			
エンジンウエルダ 溶接電流 270～280A	日	1			
諸雑費	式	1			
	(1	式 当り)

塗装工

公表歩掛

(100)

金額：

内容：内面・外面

1 m² 当り

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
橋りょう塗装工	人	1.3			[1]
塗装前処理工諸雑費	%	7			
塗料 ハイソリット®変成珪酸系、グレー、中塗り+上塗り	kg	75			[2]
橋りょう塗装工	人	3.8			[2]
塗装工諸雑費	%	3			
諸雑費	式	1			
	(100	m ² 当り)
	(1	m ² 当り)